

# BIZTONSÁGI ADATLAP

készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és 2015/830/EU rendelet szerint

## 1. szakasz: Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító: **WUXAL Ascofol**

Cikkszám: 12237321 Termékkód: P22373

### 1.2. Azonosított felhasználás: növénykondicionáló készítmény

Ellenjavallt felhasználás: fentitől eltérő

### 1.3. A gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó/ Beszállító: **AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG**  
Heerdter Landstrasse 199., D-40549 Düsseldorf, Németország  
telefon: +49 (0) 211 5064-0 fax: +49 (0) 211 5064-247

Forgalmazó, biztonsági adatlap szállítója: **Kwizda Agro Hungary Kft.**  
1138 Budapest, Váci út 135 – 139. C. épület II. emelet  
telefon: +36 1 224 7305 fax: +36 1 212 0873  
honlap: [www.kwizda.hu](http://www.kwizda.hu)

### 1.4. A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: [kwizda@kwizda.hu](mailto:kwizda@kwizda.hu)

### 1.5. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): 06 1 476 6464 Éjjel-nappal elérhető ingyenes telefonszám: 06 80 20 11 99

## 2. szakasz: A veszély azonosítása

**2.1. A keverék besorolása:** a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozások, a 1272/2008/EK (CLP) rendelet és módosításai szerint a **termék veszélyes keverék**.

**Osztályozása:** veszélyességi osztály, veszélyességi kategória

Eye Irrit. 2: szemirritáló, 2. kategória – H319

Repr. 1B: reprodukciót károsító, 1B kategória – H360FD

Aquatic Chronic 3: hosszútávú vízi toxicitási veszély, 3. kategória – H412

### 2.2. Címkézési elemek: Piktogramok: GHS07 és GHS08 Figyelmeztetés: VESZÉLY

VESZÉLY



#### A keverék veszélyeire / kockázataira utaló H-mondatok:

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H360FD Károsíthatja a termékenységet.

Károsíthatja a születendő gyermeket.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat.

#### Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén:

Orvosi ellátást kell kérni.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

**Veszélyt meghatározó komponens:** bórsav, cink-szulfát hidrátok

**2.3. Egyéb információ:** a termék összetevői nem PBT, vPvB anyagok a REACH XIII. mellékletében szereplő kritériumok szerint.

## 3. szakasz: Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai jelleg: keverék

A termék veszélyes összetevőt az alábbi táblázat tartalmazza.

A rövidítések és a H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

| Veszélyes összetevők                                                                                                                           | Konc.     | Veszélyességi osztály, kategória, H-mondat                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bórsav (H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> )<br>CAS-szám: 10043-35-3 EK-szám: 233-139-2<br>Index-szám: 005-007-00-2<br>RRN: 01-2119486683-25-XXXX  | 15 – <20% | Repr. 1B, H360FD                                                                                     |
| Mangán(II)-szulfát-monohidrát<br>CAS-szám: 10034-96-5 EK-szám: 232-089-9<br>Index-szám: 025-003-00-4<br>RRN: 01-2119456624-35-XXXX             | 2,5 – <3% | STOT RE 2, H373;<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                          |
| Cink-szulfát (mono-, hexa- és heptahidrát)<br>CAS-szám: 7446-19-7 EK-szám: 231-793-3<br>Index-szám: 030-006-00-9<br>RRN: 01-2119474684-27-XXXX | 1 – <2%   | Acute Tox. (oral) 4, H302;<br>Eye Dam. 1, H318;<br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

## 4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

**Általános tudnivalók:** mennyiben tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.

Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad!

**Belégzés esetén:** A sérültet vigyük friss levegőre, tartsuk melegen és helyezzük nyugalomba. Légzési nehézség, légutak irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

**Bőrréjtás esetén:** A szennyezett, átitatódott ruházatot és lábbelit haladéktalanul vessük le, az érintett bőrfelületet bő szappanos vízzel azonnal alaposan le kell mosni. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz!

**Szembejutás esetén:** Alapos, óvatos szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. A kontaktlencsét távolítsuk el, ha lehetséges, folytassuk az öblítést. Kérje ki azonnal szakorvos tanácsát!

**Lenyelés esetén:** Alaposan öblítsük ki a szájüreget vízzel. Kérje ki orvos tanácsát azonnal. Az érintetett nyugalomban kell tartani.

**4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:** nem ismert.

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:** tüneti kezelés.

## 5. szakasz: Tűzoltási intézkedések

**5.1. Megfelelő oltóanyag:** vízpermet, vízköd, szén-dioxid, oltópor

**Nem megfelelő oltóanyag** erős vízsugár.

**5.2. A keverékből származó különleges veszélyek:** égése során veszélyes anyagok keletkezése is lehetséges.

**5.3. Javaslat a tűzoltóknak:** a veszélyzónában egyéni védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független légzőkészülék szükséges. Védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket el kell távolítani.

**5.4. Egyéb információk:** gátoljuk meg, hogy a tűzoltóvíz a csatornarendszerbe, víztestekbe, talajba jusson! A termék maga nem éghető.

## 6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Kerüljük el a termékkel történő érintkezést, szembejutását, bőrre kerülését. Egyéni védőeszközök szükségesek, lásd a 8. szakaszt.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Gondoskodjunk arról, hogy a termék ne jusson talajvízbe, víztestekbe, csatornarendszerbe.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Nagy mennyiségű kiömlött terméket inert, nem éghető anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit) kell körülkeríteni, befedni, felitatni, összegyűjteni, majd megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Az elszennyeződött szorbens veszélyes hulladékként kezelendő.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra:** Lásd még a 7., 8. és a 13. szakaszokat.

## 7. szakasz: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Viseljünk megfelelő védőruhát. Kerüljük el a termékkel történő expozíciót, bőrrrel, szemmel, ruházattal való érintkezését. Használata közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Kövessük a munkavédelmi és biztonsági előírásokat.

**Tűz- és robbanásvédelmi intézkedés:** különleges óvintézkedés nem szükséges.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

**Követelmények a raktárhelység és a tárolóedényzettel szemben:** hőtől, közvetlen napsugárzástól óvjuk. Tartsuk az edényzetet légmentesen lezárva. Tartsuk az eredeti tárolóedényzetben vagy olyan tartályban melynek anyaga megegyezik az eredeti tárolóedényzet anyagával. Ne tartsuk fémedényben, ugyanis a korrózió veszélye fennáll.

**Összeférhetlenség:** Gyermekek és illetéktelenek számára hozzáférhetetlen helyen, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől és takarmányoktól elkülönítve kell tárolni.

**További információk a raktározásról:** jól szellőző, száraz helyen, elzárva tároljuk.

**Tárolási hőmérséklet legyen: 0 – 30°C között.**

Vegye figyelembe a címkén található utasításokat. A kiömlés megakadályozása érdekében a tartsuk a tárolóedényzetet jól lezárva, függőlegesen, álló helyzetben.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás:** növénykondicionáló készítmény. A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

## 8. szakasz: Az expozíció elleni védekezés / egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

**Foglalkozási expozíciós határérték/ munkahelyi levegőben megengedett határértékek:**

**bórsav<sup>1</sup>:** 0,5 mg/m<sup>3</sup> (8 órás munkavégzés); megengedett csúskoncentráció (15 perc): 1 mg/m<sup>3</sup>;  
10 mg/m<sup>3</sup> – aeroszol formájában belélegezhető frakció;  
**TWA<sup>2</sup>:** 2 mg/m<sup>3</sup>, **STEL<sup>3</sup>:** 6 mg/m<sup>3</sup> – ACGIH<sup>4</sup> 2008

**Mangán és szervesetlen sói (mangánra számolt):**

**ÁK<sup>5</sup>:** 5 mg/m<sup>3</sup>, **CK<sup>6</sup>:** 20 mg/m<sup>3</sup> – 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM és módosításai

Mangán expozíciójának évenkénti biológiai monitorozása, lásd 33/1998. (VI.4.) NM rendelet.

**Mangán-szulfát monohidrát DNEL<sup>7</sup> és PNEC<sup>8</sup> értékek**

DNEL hosszan tartó, dermális expozíció (szisztémás hatás): 0,0041 mg/ttkg/nap – foglalkozásszerű

PNEC (édesvíz): 0,0128 mg /l; PNEC (tengervíz): 0,4 µg /l; PNEC (talaj): 25,1 mg/kg;

PNEC (STP): 56 mg/l, PNEC (édesvízi üledék): 0,0114 mg/kg; PNEC (tengervíz üledék): 1,4 µg/kg

<sup>1</sup> német határérték: [http://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm\\_gw2.aspx](http://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_gw2.aspx) (GESTIS)

<sup>2</sup> TWA (Time Weighted Average): 8 órás munkavégzésre vonatkozó átlagos koncentráció

<sup>3</sup> STEL (Short Term Exposure Limit): rövid időtartamra (15 perc) vonatkozó koncentráció, mellyel történő expozíció megengedhető.

<sup>4</sup> American Conference of Governmental Industrial Hygienists

<sup>5</sup> ÁK: megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást.

<sup>6</sup> CK: rövid ideig megengedhető csúskoncentráció, legnagyobb levegőszennyezettség egy műszakon belül.

<sup>7</sup> DNEL: DERIVED NO EFFECT LEVEL/(a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje

<sup>8</sup> PNEC: PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbkoncentráció)

### Bórsav DNEL és PNEC értékek:

DNEL hosszan tartó, belégzés, (szisztémás hatás): 8,28 mg/m<sup>3</sup> – foglalkozásszerű felhasználó

DNEL hosszan tartó, dermális expozíció (szisztémás hatás): 392 mg/ttkg/nap – foglalkozásszerű

DNEL orális expozíció (akut/többszöri, szisztémás hatás): 0,98 mg/ttkg/nap – lakossági felhasználó

DNEL hosszan tartó dermális expozíció (szisztémás hatás): 196 mg/ttkg/nap – lakossági felhasználó

DNEL hosszantartó belégzés, (szisztémás hatás): 4,15 mg/m<sup>3</sup> – lakossági felhasználó

PNEC (édesvíz, tengervíz): 2,02 mg B/l; PNEC (talaj): 5,4 mg B/kg; PNEC (STP): 10 mg B/l – B: bór

### 8.2. Az expozíció elleni védekezés

Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a termék bőrre kerülését és szembejutását. A műszaki intézkedés, a megfelelő munkaeljárás alkalmazása elsőbbséget élvez a személyi védőfelszerelések használatával szemben.

#### Műszaki intézkedések:

- A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani.
- Védőfelszerelések, mosakodási lehetőség biztosítása.

#### Higiéniai intézkedések:

- Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad!
- A munka szüneteiben, illetve a munka befejezése után alapos kézmosás, illetve mosakodás szükséges.
- Az elszennyeződött ruházatot, lábbelit és védőfelszerelést azonnal le kell venni és az újbóli használat előtt ki kell mosni, illetve meg kell tisztítani.

#### Személyi védőfelszerelések:

- **Légutak védelme:** nem szükséges normál körülmények között.
- **Szemvédelem:** jól záródó, oldalvédővel ellátott védőszemüveg szükséges, az EN 166 szabvány szerinti.
- **Kézvédelem:** hosszan tartó, többszöri érintkezés esetén használjon nitrilgumi anyagú védőkesztyűt. Vastagság, áttörési: nincs adat.  
Vegyünk figyelembe a védőkesztyű gyártójának az alkalmazásra, tárolásra, állag-megőrzésre vonatkozó utasításait, információit. Az áttörési idő hossza az expozíció mértékétől és a kesztyű anyagától függ. A védőkesztyű feleljen meg az EN 374 szabványnak. Védőkrémek segíthetnek megvédeni az expozíciónak kitett bőrfelületet. A védőkrémet az expozíció után ne használjuk. Ha a termék a bőrre kerül, akkor alaposan mossa le vízzel és szappannal vagy megfelelő tisztítószerrel.

**Környezeti expozíció elleni védekezés:** csatornába, víztestekbe engedni nem szabad.

## 9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Halmazállapot:     | flyékony                         |
| Megjelenés:        | flyadék                          |
| Szín:              | sötétbarna                       |
| Szag:              | a termékre jellemző              |
| Lobbanáspont:      | nem jellemző, nincs adat         |
| Robbanási határok: | nem alkalmazható                 |
| Gőznyomás:         | nem alkalmazható                 |
| Sűrűség:           | 1,27 g/cm <sup>3</sup> (20°C-on) |
| Vízoldhatóság:     | nagyon jól oldódik               |
| pH-érték:          | 6,00 (20°C-on)                   |
| Viszkozitás:       | nincs adat                       |
| Forráspont:        | nincs adat                       |

### 9.2. Egyéb információk:

nincs adat

## 10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

**10.1. Reakciókészség:** nem jellemző.

**10.2. Kémiai stabilitás:** előírászerű tárolás, kezelés esetén, normál körülmények között (hőmérséklet és nyomásviszonyok) stabil.

**10.3. Veszélyes reakciók lehetősége:** előírászerű kezelésnél, tárolásnál veszélyes reakció nincs.

**10.4. Kerülendő körülmények:** hő, közvetlen napfény.

**10.5. Kerülendő anyagok:** erősen lúgos oldatok.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek:** a tervezett felhasználásnál nem bomlik, előírászerű kezelés és tárolás esetén, közönséges körülmények (normál hőmérséklet-, és nyomásviszonyok) nem bomlik. Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek (nitrogén-oxidok, ammónia) keletkezhetnek

## 11. szakasz: Toxikológiai adatok

**11.1. Toxicitás:** a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, megítélése kizárólag az összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok, azok osztályozása és koncentrációja alapján a CLP rendelet előírásainak megfelelően történt.

**Akut toxicitás:** a termék becsült orális LD<sub>50</sub> értéke: > 2000 mg/ttkg

A cink-szulfát hidrátjai lenyelve ártalmasak, orális LD<sub>50</sub> értéke: 1710 mg/ttkg

**Irritációs hatások:** a termék súlyos szemirritáció (Eye Irrit.) egészségi veszély osztályba sorolandó a számítási eljárás alapján, mivel 1%-nál nagyobb koncentrációban tartalmaz súlyos szemkárosodást okozó cink(II)-szulfát-hidrát(ok) összetevőt (OECD 405).

**Légzőszervi és bőrszenzibilizáció:** adatok nem állnak rendelkezésre.

**Specifikus célszervi toxicitás:** nincs adat.

**Aspirációs veszély:** nincs adat, nem valószínűsíthető.

**Gyakorlati/humán tapasztalatok:** nem állnak rendelkezésre információk.

**CMR (karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító) tulajdonságok:** a bórsav Repr. 1B veszélyességi osztályba sorolt anyag, károsíthatja a termékenységet és a születendő gyermeket, tekintettel a termékben lévő bórsav koncentrációra a termék maga is Repr. 1B egészségi veszélyességi osztályba sorolandó.

## 12. szakasz: Ökológiai adatok

**12.1. Toxicitás:** vizsgálatokat nem végeztek, megítélése kizárólag az összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok, azok osztályozása és koncentrációja alapján a CLP rendelet előírásainak megfelelően történt.

A termék ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (Aquatic Chronic 3).

**Az összetevőkre vonatkozó adatok:**

**Cink-szulfát hidrátok:** EC<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 óra): 0,56 mg/l  
ErC<sub>50</sub> (*Scenedesmus quadricauda*, 96 óra): 0,52 mg/l

**Mangán-szulfát monohidrát:** LC<sub>50</sub> (*Pimephales promelas*, 96 óra): 30,6 mg/l  
EC<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 óra): 8,3 mg/l  
ErC<sub>50</sub> (*Desmodesmus subspicatus*, 72 óra): 61 mg/l

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:** nincs adat, szervesetlen anyagra nem releváns.

**12.3. Bioakkumulációs képesség:** nincs adat.

**12.4. A talajban való mobilitás:** nincs adat.

**12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredményei:** a keverék összetevő nem PBT/vPvB anyagok

**12.6. Egyéb káros hatás:** nincs.

## 13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

**13.1. Hulladékkezelési módszerek:** maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Hulladék besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján: a javasolt EWC-kód csak ajánlás, amit a hulladék keletkezési körülménye módosíthat.

**Hulladékkulcs (EWC-kód): 02 01 08\*** veszélyes anyagokat tartalmazó mezőgazdasági vegyi hulladékok

A nem szennyezett, maradéktalanul kiürített, vízzel megtisztított csomagolóanyag újrahasznosítható. A készítmény csomagolási hulladékainak kezelését a 442/2012 (XII. 29.) Kormányrendelet szabályozza.



## 14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) **nem veszélyes áru**.

A szállítást mindig zárt, felállított és biztonságos tartályokban kell végezni. Gondoskodni kell arról, hogy a terméket szállító személyek tudják, mi a teendő balesetkor vagy a termék kiömlése esetén.

Információk a biztonságos kezeléshez: lásd 6. , 7. és 8. szakaszt.

## 15. szakasz: Szabályozási információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

SVHC – jelöltlista: A termék  $\geq 0,1\%$ -ban tartalmaz egy – a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 59. cikk (1,10) értelmében – a különös aggodalomra okot adó anyagok listájára (Candidate list of Substance of Very High Concern) felterjesztett anyagot; a bórsavat. A bórsav 2. kategóriába tartozó reprodukciót károsító anyagként osztályozott, lásd a 3. szakaszt.

#### Vonatkozó közösségi joganyagok:

36/2006. (V.18.) FVM rendelet a termésművelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról és a rendelet módosításai

Az Európai Parlament és Tanács 2003/2003/EK rendelet a műtrágyákról és módosításai

REACH-rendelet: 1907/2006/EK rendelet és módosításai

CLP: 1272/2008/EK rendelet és módosításai

AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

#### Útmutató a foglalkoztatási korlátozáshoz:

A TANÁCS 92/85/EGK IRÁNYELVE (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS 94/33/EK IRÁNYELVE (1994. június 22.) a fiatal személyek munkahelyi védelméről

#### Vonatkozó magyar joganyagok:

Munkavédelem: az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról; 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről;

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről;

Kémiai biztonság: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai

Környezetvédelem: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról; 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről;

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült

## 16. szakasz: Egyéb információk

A biztonsági adatlap nem arra szolgál, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, és arra szolgálunk, hogy a termék biztonságos felhasználását segítse. A terméket tárolni, kezelni és felhasználni kizárólag a használati utasításban leírtaknak megfelelően lehet. A felhasználó felelőssége, hogy megtegyen minden szükséges óvintézkedést a készítmény használatakor. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért, hiszen a felhasználás körülményei (kezelés, alkalmazás, tárolás, ártalmatlanítás, stb.) hatáskörünkön kívül esnek.

### A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában szereplő rövidítések, H-mondatok:

RRN: REACH regisztráció száma

A CLP veszélyességi osztályok rövidítései, a rövidítések utáni számok (1 – 4) az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek:

**Acute Tox.:** akut toxicitás; oral: szájon keresztül; **Eye Dam.:** szemkárosító/irritáló; **Aquatic Acute:** veszélyes a vízi környezetre, akut veszélyt jelent; **Aquatic Chronic:** veszélyes a vízi környezetre, krónikus veszélyt jelent; **STOT RE:** specifikus célszervi toxicitás ismételt expozíció; **Repr.:** reprodukciós toxicitás.

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| H302   | Lenyelve ártalmas.                                                  |
| H318   | Súlyos szemkárosodást okoz.                                         |
| H360FD | Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket. |
| H373   | Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.  |
| H400   | Nagyon mérgező a vízi élővilágra.                                   |
| H410   | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.    |
| H411   | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.           |

**Adatlaptörténet:** Jelen biztonsági adatlap a gyártó által 2015. július 2-án kiadott biztonsági adatlap alapján készült 2015. július 31-én.